


MORLOCK **MDX 100 Basic**

NOUVEAU!

 Version français | date 12.2010



MDX 100 Basic – compact et rapide

Avec le nouveau modèle MDX 100 Basic, MORLOCK met l'accent sur les fonctionnalités essentielles de la Tampondgraphie. La machine est robuste et fiable conformément aux normes de qualité MORLOCK.

Comme moyen économique dans la gamme des produits MORLOCK, la MDX-100 Basic bénéficie des fonctionnalités indispensables pour garantir une qualité d'impression au standard MORLOCK.

D'un coup d'œil!

- Vitesse élevée: **2.000 cycles/h**
- Automate programmable **Siemens S7**
- Encrier fermé système **MORLOCK MCI** (breveté)
- Utilisable en tant que station de travail manuel ou d'intégration dans un automatisme existant.
- **Maintenance limitée** (mesure magnétique de course tampon)

ITW MORLOCK France

ZA Les Plaines

F-26320 Saint Marcel
Les Valence

Tel. +33 (0) 4 7561 4160
Fax +33 (0) 4 7555 8456

service.commercial@itwmorlock.fr
www.itwmorlock.fr

Caractéristiques techniques

	MDX 100 Basic
Format cliché	100 x 210 mm
Format d'impression, max.	Ø max. 80 mm
Course du tampon	160 mm, dont 110 mm sous le niveau du cliché
Pression, max. ca.	750 N (75 kp)
Capacité, max.	2.000 pièces / heure en 1 couleur
Entraînement	Electropneumatique
Contrôleur	Automate programmable SIEMENS S 7
Tension de raccordement	100-240 V - 50/60 Hz
Tension de commande	24 V
Puissance consommée	env. 100 W
Contrôle de la course tampon	mesure magnétique
Poids	env. 45 kg
Dimensions*	230 x 620 x 540 mm

* largeur x profondeur x hauteur avec carters de sécurité

Les données techniques sont celles valables lors de l'impression. MORLOCK se réserve le droit d'apporter toute modification ou amélioration utile. Sous réserve de changements et erreurs d'impression.



Option: MDX 100 Basic avec carters de sécurité